



SOLDER-VAC II

Systeme de nettoyage d'air compact



Protégez-vous contre les émanations toxiques du brasage, peu importe où votre tâche vous amène. L'extracteur de fumée Solder-Vac II est parfait pour extraire les émanations produites par les activités de brasage de légère à moyenne intensité, de même que par d'autres activités industrielles ou de laboratoire.

Le système adaptable peut être disposé à la verticale ou à l'horizontale, sur le dessus d'un établi ou sur le sol.

Caractéristiques :


- Extracteur de fumée de brasage léger, compact
- Revêtement par poudre blanc de série
- Systèmes de filtration multi-étapes : pré-filtre, filtre HEPA et filtre de produits chimiques
- Fonctionnement silencieux, moins de 52 dBA
- Construction en acier de calibre robuste
- Panneau de commande numérique en option

Avantages :

- Compact, portatif, 120 V, monophasé
- Capture à la source pour un air propre
- Conforme aux directives de l'OSHA pour le contrôle des émanations de soudage

Applications idéales :

- Brasage
- Cintrage thermique
- Meulage dentaire
- Soudage, ponçage et meulage légers
- Solvants
- Mélange de poudres et produits chimiques
- Dénudage de câbles
- Polissage de bijoux
- Nombreuses autres activités industrielles ou de laboratoire de légère à moyenne intensité



SOUWAGE • VAPEURS CHIMIQUES • BRASAGE • ÉMANATIONS DE COUPE AU LASER





Options de filtration

Les extracteurs d'émanations Solder-Vac II sont spécialement conçus pour capter à la source les émanations et la fumée du brasage avant leur diffusion dans l'espace de travail.

Le système Solder-Vac II est doté d'un filtre à poussière de 1^{er} étape, d'un filtre HEPA à haut rendement de 2^e étape et d'un filtre à charbon actif haute densité de 3^e étape. Les filtres de l'étape finale peuvent être remplis de granules de charbon propres, au besoin.



Préfiltre plissé de 2 po

Filtre HEPA 2 po 99,97 %

Module au charbon 2 po, 7 lb



Caractéristiques techniques

Modèle	Moteur (HP)	Puissance		Débit d'air (CFM)	Cordon d'alimentation (pi)	Bruit à 5 pi (dB)
		Phase (Hz)	à 120 V (A)			
SOLDER-VAC2	0,5	1P/60 Hz	1,6	300	6	52

Dimensions **

Modèle	Diamètre du bras (po)	Longueur du bras (po)	Poids brut (lb)	Dimensions de l'armoire (po)					
				Position horizontale			Position verticale		
				Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur	Profondeur
SOLDER-VAC2	2,5	72	45	13	16	20	13	20	16

Les dimensions de produit sont basées sur les modèles de base et peuvent varier en fonction des caractéristiques de produit sélectionnées. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir un devis d'expédition précis.

SIÈGE SOCIAL

1200, 55^e Avenue
Montréal (Québec) H8T 3J8

CENTRES DE DISTRIBUTION

CANADA Montréal (Québec) Toronto (Ontario)
ÉTATS-UNIS Trenton, NJ Chicago, IL Reno, NV

NOUS JOINDRE

Sans frais : 1 800 361-3733
info@diversitech.ca

